

ADHESIVO TUBERÍA PVC



Contenido ml	Formato	Art. N°	U/E
125	Tubo	0892 100 090	12
500	Bote con pincel	0892 100 095	6
1000		0892 100 092	
1000	Lata	0892 100 093	

Datos técnicos

Capacidad de relleno, mm	0,6
Resist máxima de presión, bar	16
Tiempo máx unión de piezas, min	5
Tiempo espera antes de aplicar presión, h	24

Modo de empleo

Cerrar el tubo en ángulo recto y biselar los cantos en un ángulo de 15°. Limpiar y desengrasar con limpiador de PVC. Remover con el pincel el adhesivo antes de usar. Aplicar de dentro a fuera rodeando la tubería de adhesivo, formando una capa delgada. Insertar el tubo rápidamente y dejar 30 segundos sin mover las piezas. No mover las piezas en los 5 minutos posteriores a la unión. El adhesivo fragua en 4 horas aprox, pero es recomendable esperar 24 horas antes de aplicar presión.

Adhesivo especial para el pegado de PVC para fluidos a presión (PN16) según norma UNE 53-174, DIN 16970 y BS 4346 parte 3 y UNE EN14814

Características

- Alta viscosidad y excelente fluidez para facilitar la aplicación.
- Pincel incluido en el tapón.
- Tapón de seguridad reforzado para evitar derrames innecesarios.
- El tapón incluye seguridad anti-niños.
- Pincel reforzado con abundante pelo para un mejor espatulado del adhesivo.
- Alta unión una vez encollada que mantiene las características de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.

Ventajas

- Se puede utilizar tanto para diámetros pequeños como grandes
- Gracias a su alta resistencia una vez encollada, evita pérdidas de fluidos realizando una reparación profesional.

Beneficios

- Debido a la protección anti-niños del tapón podemos evitar un accidente fortuito en la zona de trabajo.
- Alta resistencia del vástago del tapón y del pelo del pincel para poder encollar incluso cuando cambia la viscosidad el adhesivo en invierno.

Limpiador de PVC
Art. N° 892 100 104

Disolvente de limpieza especial para tubería de PVC rígido

- Garantía de unión perfecta conjuntamente con el adhesivo de PVC Würth.
- Desengrasante.
- No ataca el PVC rígido.

Modo de empleo

Aplicar con un trapo sobre las piezas a unir, proceder a la limpieza y desengrasar de la superficie y seguidamente aplicar el adhesivo Würth de pegado.

Aplicaciones

Adecuado para la limpieza de tuberías, accesorios de PVC sanitario y planchas PVC.



Contenido ml	Art. N°	U/E
500	0892 100 103	6
1000	0892 100 104	12