

ACUMULADORES

Membrana Recambiable

CMR-AMR

Descripción

- **CMR-AMR PLUS:** Depósitos de acero soldado, acabado exterior con doble capa de pintura epoxi y pintura acrílica de poliuretano. Membrana recambiable en EPDM construida según las exigencias legales vigentes en materia de higiene alimentaria de la Unión Europea (DIN 4807-3, NSF-51, WRAS, BS-6920).

Tabla de selección y precios

Descripción	Vol. (litros)	Formato	P. Máx. (bar)	Conexión de Agua	Precarga Aire (bar)	T° max Trabajo °C	Ø Total mm	Alto / largo mm	Kg	PVP €
CMR 008-08	8	V (sin patas)	8	1"	2	-10 / 100°	200	330	2,5	35,90
CMR 024-08	24	V (sin patas)	8	1"	2	-10 / 100°	300	430	5	46,60
CMR 024-10 R	24	V (sin patas)	10	1"	2	-10 / 100°	300	430	6	53,50
CMR 024-16 R	24	V (sin patas)	16	1"	2	-10 / 100°	300	430	8	74,10
CMR 024-25	24	V (sin patas)	25	1"	2	-10 / 100°	300	430	10	147,80
CMR 050-10	50	V (sin patas)	10	1"	2	-10 / 100°	350	610	11	95,50
CMR 024-08 H	24	H (con patas)	8	1"	2	-10 / 100°	340	430	6	63,30
CMR 050-10 H	50	H (con patas)	10	1"	2	-10 / 100°	400	610	11	104,40
CMR 050-10 V	50	V (con patas)	10	1"	2	-10 / 100°	350	760	13	106,30
CMR 100-10 V	100	V (con patas)	10	1"	4	-10 / 100°	450	990	18	205,30
CMR 150-10 V*	150	V (con patas)	10	1"	4	-10 / 100°	500	1080	25	307,00
CMR 200-10 V*	200	V (con patas)	10	1"	4	-10 / 100°	600	1120	42	408,90
CMR 300-10 V*	300	V (con patas)	10	1 1/4"	4	-10 / 100°	640	1250	55	527,40
CMR 500-10 V*	500	V (con patas)	10	1 1/4"	4	-10 / 100°	750	1490	71	782,80
CMR 750-10 V*	750	V (con patas)	10	2"	4	-10 / 100°	800	1920	80	1.256,20

* Incluye manómetro

Calderines de membrana bajo mantenimiento - AMR PLUS

150 AMR PLUS	150	V (con patas)	10	1 1/2"	-	100°	485	1155	38	628,80
220 AMR PLUS	200	V (con patas)	10	1 1/2"	-	100°	485	1400	49	746,50
350 AMR PLUS	300	V (con patas)	10	1 1/2"	-	100°	485	1965	60	946,30
500 AMR PLUS	500	V (con patas)	10	1 1/2"	-	100°	600	2065	90	1.329,10
700 AMR PLUS	700	V (con patas)	10	1 1/2"	-	100°	700	2145	158	2.244,40

