

VIBRONET®

» Aplicaciones

Mesas de germinación.

» Especificaciones

- Micro-emisor sin puente con acción vibratoria.
- 3 caudales diferentes: 25, 40, 50 l/h. Caudales nominales a 3,0 bares de presión.
- Presión de trabajo recomendada: 3,0 bar.
- Conector de entrada: ajuste de prensa.

» Características y ventajas


- Excelente uniformidad de distribución en un sistema de riego con cobertura total.
- El funcionamiento de este emisor se basa en la vibración, el paso del agua a través de la boquilla provoca la vibración de la aguja que a su vez rompe el chorro de agua en gotas uniformes que se distribuyen de forma equilibrada.
- Auto-limpieza del sistema de vibración, no permite la acumulación de depósitos minerales en la boquilla.
- El micro-emisor está fabricado en materiales plásticos resistentes a toda condición climática y agroquímica.
- Recomendamos conectar VibroNET® a la tubería de distribución con un microtubo SSPE (PE blando), un peso especialmente diseñado y una válvula AD para evitar el drenaje de tuberías de distribución.




» Datos de rendimiento

Modelo	25 l/h	40 l/h	50 l/h
Caudal (l/h) *	24,0	39,7	47,0
Boquilla - Código color	Marrón	Azul	Verde
Pin - Código color	Negro	Gris	Gris
Área de la boquilla Paso de agua (mm²)	0,38	0,60	0,71
Presión de trabajo recomendada (bar)	3,0	3,0	3,0
K	5,2	8,6	9,5
X	0,45	0,45	0,47
Diámetro de contacto (m) a 150 cm del suelo *	3,0	4,0	4,0

* a 3,0 bar de presión de trabajo



VibroNET®



VibroNET® UR